


Technical drawing of a double-row metal shelving unit, showing plan and elevation views.

Plan View (Top): Shows the unit's layout with four bays, each 3000mm wide. The total width is 12000mm. The unit is labeled "GL" (Ground Level).


Elevation View (Bottom): Shows the unit's height of 1200mm. The internal dimensions are 400mm (top section), 350mm (middle section), and 450mm (bottom section). The unit is labeled "GL" (Ground Level).

Section Lines: A-A' and A'-A' are indicated, showing the unit's profile.

Callouts: Numbered callouts (1-13) identify components: 1. Shelf, 2. Shelf divider, 3. Shelf divider, 4. Shelf divider, 5. Shelf divider, 6. Shelf divider, 7. Shelf divider, 8. Shelf divider, 9. Shelf divider, 10. Shelf divider, 11. Shelf divider, 12. Shelf divider, 13. Shelf divider.



top



bottom

자전거도로난간 - 파이프형 - 코아용 - 분체					경간(H1200 X W3000)당	
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	UNIT	Q.TY	NOTE	
1	지주 Ø101.6×2t×1400	KSD 3566	본	1	※ STEEL(철재) : 용융아연도금에 분체도장	
2	지주캡 Ø101.6용	KSD 3503	개	1		
3	현드레일 Ø76.3×2t×3050	KSD 3566	본	1		
4	횡주 Ø50.8×2t×3050	KSD 3566	본	2	※ STS304 : STAINLESS 27종	
5	현드레일 연결볼트 M8×110	STS 304	개	1		
6	횡주연결 B/캡N M8×110	STS 304	개	2		
7	반사지 50X320		장	1		

단부 - 자전거도로난간 - 파이프형 - 코아용 - 분체 개소(H1200용)당

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	UNIT	Q.TY	NOTE	
8	지주 Ø101.6×2t×1400	KSD 3566	본	0.5	※ STEEL(철재) : 용융아연도금에 분체도장	
9	지주캡 Ø101.6용	KSD 3503	개	0.5		
10	현드레일/캡	KSD 3503	개	1		
11	현드레일 연결볼트 M8×110	STS 304	개	0.5	※ STS304 : STAINLESS 27종	
12	횡주연결 B/캡N M8×110	STS 304	개	1		
13	반사지 50X320		장	0.5		

콘크리트 구조물에 코어로 설치할 경우 BASE POST 길이는 150으로 하고, 구멍은 길이(T) 150, 구경(D) Ø127(5")으로 뚫는다.

	사 업 명									위치정보		도 면 명	자 전 거 도 로 난 간 파이프탑 (H200 X W3000) - 크아
	시설/공구									축 척			
	건설분야		건설단계		R1	2010. 09. 06							
				개정번호	날짜	개 정 내 용	과업책임자	분야별책임자	설계자	모 델 명	BI-PI	편철번호	006